



# Mise à jour produit

Mars 2019

## Green Pin Tycan® Maillon de jonction GR100

**Code produit:** UMJT  
**Matière:** acier allié, classe 100, trempé et revenu  
**Coefficient de sécurité:** 4 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale  
**Finition:** peinture bleue  
**Température:** -40°C jusqu'à +200°C (-40°F jusqu'à +392°F)

**Certificats:** 2.1 2.2 3.1 MPI<sup>®</sup>



### Spécialement conçu pour Green Pin Tycan®

Le Green Pin Tycan® Maillon de jonction GR100 est un connecteur à intégrer à une Green Pin Tycan® élingue chaîne.

Le maillon de jonction en acier haute résistance grade 100 existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 2.6 à 6.8 tonnes

Pour plus d'informations, nous contacter [sales@vanbeest.fr](mailto:sales@vanbeest.fr)

pour la chaîne	C.M.U.	dia	largeur extérieure	largeur intérieure	longueur intérieure	longueur intérieure	dia	largeur intérieure	dia	pois unitaire
mm	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	kg
11x15	2.6	9	57	14	20	55	16	19	13	0.21
11x20	4	12	66	18	23	64	18	23	16	0.36
13x30	6.8	16	83	21	32	85	24	28	20	0.75

pour la chaîne	C.M.U.	dia	largeur extérieure	largeur intérieure	longueur intérieure	longueur intérieure	dia	largeur intérieure	dia	pois unitaire
pouce	t	a pouce	b pouce	c pouce	d pouce	e pouce	f pouce	g pouce	h pouce	lbs
7/16 x 19/32	2.6	11/32	2 1/4	9/16	25/32	2 5/32	5/8	3/4	1/2	0.46
7/16 x 25/32	4	15/32	2 19/32	23/32	29/32	2 17/32	23/32	29/32	5/8	0.79
1/2 x 1 3/16	6.8	5/8	3 9/32	13/16	1 1/4	3 11/32	15/16	1 1/8	25/32	1.65

