

Artikel

Green Pin®
Kettenverbindungsglied
(U)MJ(I)

Betreff

Gebrauchsanweisung –
Green Pin®
Kettenverbindungsglied
(U)MJ(I)

Datum

23-09-2014

Ref

PI-03-07 DE

Revision

0



MJ
UMJ
MJI

Frequently Asked Questions

Betreff: Gebrauchsanweisung – Green Pin® Kettenverbindungsglied (U)MJ(I)

Anmerkung: Hauptabmessungen, allgemeine Informationen und Warnhinweise finden Sie in unserem aktuellen Katalog.

Gebrauchsanweisung - Green Pin® Kettenverbindungsglied (U)MJ(I)

Folgende Schritte sind durchzuführen um ein "Ösen"-Element oder/und eine Kette mit einem Verbindungsglied zu koppeln.



Vergewissern Sie sich, dass Sie alle richtige erforderlichen Bauteile vorliegen haben um das Kettengehäuge zu fertigen.



Nachdem die beiden Hälften des Verbindungsgliedes durch die jeweilige Komponente gezogen wurden, werden diese nun ineinander gefügt und die Hülse entsprechend positioniert.



Anschließend wird der Bolzen, mit Hilfe eines Hammers, durch die Bauteile getrieben.



Stellen Sie sicher, dass der Bolzen ordnungsgemäß im Verbindungsglied sitzt.



Der Bolzen wird durch die Formschlussverbindung mit der Hülse in Position gehalten. Vergewissern Sie sich abschließend, dass alle Bauteile richtig positioniert sind und fest sitzen. Stellen Sie sicher, dass beide Hälften des Verbindungsgliedes frei drehbar sind.

Wir verweisen ausdrücklich auf die Norm EN 818-4 (Kettengehänge).

Zur Demontage sind folgende Schritte einzuhalten.

Anmerkung: Benutzen Sie unbedingt einen passenden Austreiber zum Entfernen des Bolzens.



Zur Demontage sind folgende Schritte einzuhalten.

Anmerkung: Benutzen Sie unbedingt einen passenden Austreiber zum Entfernen des Bolzens.

Stellen Sie sicher dass ausreichend Platz zur Verfügung steht, um den Bolzen in ganzer Länge, aus dem kompletten Verbindungsglied, austreiben zu können.

Ersatzteil-Kits sind erhältlich:

RMJ Green Pin® Ersatzteile für Kettenverbindungsglieder, Güteklasse 8


URMJ Green Pin® Ersatzteile für Kettenverbindungsglieder, Güteklasse 10

RMJI Green Pin® Ersatzteile für Kettenverbindungsglieder, Niro

Nur Original Green Pin®-Ersatzteile verwenden.

In einer Hälfte des Verbindungsgliedes dürfen keine zwei - auf Zug belastete- Kettenstränge angeschlagen sein.

Eine Ausnahme stellt jedoch der Einsatz einer Verkürzungsklaue dar. Auch dann ist zwingend darauf zu achten, dass lediglich ein Strang belastet wird.



Bei weiteren Fragen zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.
Mit freundlichem Gruß

Van Beest Product Management