



P-5361D




CMT	Cuerpo	Bulón	Pasadores R
	Ø	Ø	Ø
tons.	mm	mm	mm
6.5	22	25	3
9.5	28	32	5
12	32	35	6
17	38	42	8
25	45	50	8
35	50	57	8
42.5	57	65	7
55	65	70	7

Nota: Cables y casquillos no están incluidos



CMT	diám. cable	L1	Ø 1	Ø 2
	max	min	min	min
tons.	mm	mm	mm	mm
6.5	5	140	22	24
9.5	5	170	28	33
12	7	190	32	34
17	7	210	38	44
25	9	250	45	55
35	9	280	50	60
42.5	9	310	57	70
55	9	340	65	70

Nota: Ø 2 no demasiado apretado, bulón debe girar libremente




CMT	L2	Ø 3	Ø 4
	min	min	min
tons.	mm	mm	mm
6.5	100	22	6
9.5	140	28	10
12	180	32	12
17	200	38	16
25	200	45	16
35	200	50	16
42.5	200	57	14
55	200	65	14


Recomendaciones:

- material cable: cable de acero o cuerda de fibra
- Todas las longitudes son indicativas y dependen del diámetro usado y del material del cable
- Diferentes colores de los accesorios para distinguir los pasos del desbloqueo
- Fijar cuerda entre bulón y cuerpo del grillete para evitar pérdida
- aplique ligeramente aceite en el grillete después de enjuagar con agua dulce y el secado preservará este grillete y lo mantiene en buenas condiciones


Fijar cuerda en el cuerpo del grillete



Accesorio de fijación (gaza de cable de acero o tiradores de ancla) para facilitar aggarar




P-5361F




CMT	Cuerpo	Bulón	Pasadores R
	Ø	Ø	Ø
tons.	mm	mm	mm
6.5	22	25	3
9.5	28	32	5
12	32	35	6
17	38	42	8
25	45	50	8
35	50	57	8
42.5	57	65	7
55	65	70	7

Nota: Cables y casquillos no están incluidos



CMT	diám. cable	L1	Ø 1	Ø 2
	max	min	min	min
tons.	mm	mm	mm	mm
6.5	5	140	22	24
9.5	5	170	28	33
12	7	190	32	34
17	7	210	38	44
25	9	250	45	55
35	9	280	50	60
42.5	9	310	57	70
55	9	340	65	70

Nota: Ø 2 no demasiado apretado, bulón debe girar libremente




CMT	L2	Ø 3	Ø 4
	min	min	min
tons.	mm	mm	mm
6.5	100	22	6
9.5	140	28	10
12	180	32	12
17	200	38	16
25	200	45	16
35	200	50	16
42.5	200	57	14
55	200	65	14

Recomendaciones:

- material cable: cable de acero o cuerda de fibra
- Todas las longitudes son indicativas y dependen del diámetro usado y del material del cable
- Diferentes colores de los accesorios para distinguir los pasos del desbloqueo
- Fijar cuerda entre bulón y cuerpo del grillete para evitar pérdida
- aplique ligeramente aceite en el grillete después de enjuagar con agua dulce y el secado preservará este grillete y lo mantiene en buenas condiciones

Fijar cuerda en el cuerpo del grillete



Accesorio de fijación (gaza de cable de acero o tiradores de ancla) para facilitar aggarar

Instrucciones de montaje



Green Pin® Tapered Pin ROV Shackle Assembly Instructions



GREEN
TO QUALITY

greenpin.com



greenpin.com

August 2018

A VAN BEEST BRAND